



### Hauptmerkmale

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Range of product            | Acti 9       |
| Produktname                 | Acti 9 iTR   |
| Produkt oder Komponententyp | Transformer  |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | ITR          |
| Transformortyp              | Klingeltrafo |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| Ausgangsspannung              | 8/12 V: +/- 15 % bei Last<br>12/16 V: abgeschaltete Last                                                                                                  |
| Ausgangskurzschlusschutz      | Eingebaut                                                                                                                                                 |
| Nennleistung in VA            | 4 VA                                                                                                                                                      |
| Montagevariante               | Befestigt                                                                                                                                                 |
| Montagehalterung              | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                                                                                                            |
| 9-mm-Raster                   | 4                                                                                                                                                         |
| Höhe                          | 89 mm                                                                                                                                                     |
| Breite                        | 36 mm                                                                                                                                                     |
| Tiefe                         | 60 mm                                                                                                                                                     |
| Farbe                         | Weiß                                                                                                                                                      |
| Zusatzanschlussklemme         | Tunellanschlüssefest 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunellanschlüsseflexibel 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunellanschlüsseflexibel mit Aderendhülse 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Drahtabsolierungslänge        | 6 mm                                                                                                                                                      |
| Anzugsmoment                  | 0,5 Nm                                                                                                                                                    |

### Montage

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Normen                  | EN 61558-2-6<br>IEC 61558-2-6<br>EN 60742 |
| Produktzertifizierungen | NF                                        |
| Schutzart (IP)          | IP20 entspricht IEC 60529                 |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Überspannungskategorie           | Klasse II optional mit Klemmschildern |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...55 °C                           |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C                           |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|