



### Hauptmerkmale

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Transformatorartyp          | Sicherheitstransformator |
| Baureihe                    | Acti 9                   |
| Produktserie                | Acti 9                   |
| Produktname                 | Acti 9 iTR               |
| Produkt oder Komponententyp | Transformer              |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | ITR                      |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V AC 50/60 Hz                                        |
| Ausgangsspannung              | 12/24 V: +/- 5 % bei Last<br>14/28 V: abgeschaltete Last |
| Ausgangskurzschlusschutz      | Eingebaut                                                |
| Nennleistung in VA            | 25 VA                                                    |
| Montagevariante               | Befestigt                                                |
| Montagehalterung              | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                           |
| 9-mm-Raster                   | 10                                                       |
| Höhe                          | 89 mm                                                    |
| Breite                        | 90 mm                                                    |
| Tiefe                         | 60 mm                                                    |
| Farbe                         | Weiß                                                     |
| Zusatzanschlussklemme         | Tunellanschlüsse 4 mm²                                   |

### Montage

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Normen                           | EN 61558-2-6<br>IEC 61558-2-6<br>EN 60742 |
| Produktzertifizierungen          | NF                                        |
| Überspannungskategorie           | Klasse II optional mit Klemmenschildern   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...55 °C                               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C                               |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|