



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 ISO
Produkt oder Komponententyp	Klingel
Kurzbezeichnung des Geräts	ISO

Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	8-12 V AC bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	3,6 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	77 g
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlüssefest 4 mm ² Tunellanschlüsseflexibel 4 mm ² Tunellanschlüsseflexibel mit Aderendhülse 4 mm ²
Drahtabsolierungslänge	12 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1,3 Nm unten

Montage

Geräuschpegel	80 dB
Geräuschtyp	Klingel
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...60 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
------------------	-----------------------------------

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------