



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung              | Niedrigpegel-Schnittstellenrelais                                               |
| Funktion verfügbar           | Aktivierung der elektronischen Niederamperstromkreise bei Erhalt des NS-Befehls |
| Baureihe                     | Acti 9                                                                          |
| Produktname                  | Acti 9 iRBN                                                                     |
| Produkt oder Komponententyp  | Relais                                                                          |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | IRBN                                                                            |
| Zusammens. d. Signalkontakte | 1 C/O                                                                           |
| Steuerkreisspannung          | 230 V AC 50/60 Hz                                                               |

### Zusatzmerkmale

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nennbetriebsstrom Ie               | 2 A bei 250 V AC<br>0,005 A bei 5 V AC<br>0,005 A bei 5 V DC |
| Nennisolationsspannung Ui          | 4000 V                                                       |
| Lokale Signalisierung              | LED (grün)Versorgungsspannung:                               |
| Stromvers.-Halteleistung           | 2.5 VA                                                       |
| Versorgung mittlere Anzugsleistung | 5 VA                                                         |
| Montagevariante                    | Befestigt                                                    |
| Montagehalterung                   | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                               |
| 9-mm-Raster                        | 2                                                            |
| Elektrische Lebensdauer            | 100000 Zyklen                                                |
| Anschlüsse - Klemmen               | Tunnelklemmen                                                |

### Montage

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Normen | IEC 529<br>IEC 255-100 |
|--------|------------------------|

### Nachhaltigkeit

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
|--------------------|------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|