



Parametry podstawowe

Zastosowanie urządzenia	Przełącznik interfejsu niskiego poziomu
Dostępna funkcja	Aktywacja niskonapięciowych obwodów elektronicznych po odebraniu sekwencji nn
Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRBN
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	iRBN
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2 A w 250 V prąd przemienny (AC) 0,005 A w 5 V prąd przemienny (AC) 0,005 A w 5 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	4000 V
Sygnalizacja lokalna	Załączony: LED (zielony)
Podtrzymanie zasilania	2.5 VA
Moc rozruchowa zasilania	5 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Przylączy - zaciski	Zaciski typu tunelowego

Środowisko pracy

Normy	IEC 529 IEC 255-100
-------	------------------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------