



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRTBT
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	IRTBT
Zastosowanie urządzenia	Extra low voltage interface relay
Dostępna funkcja	Aktywacja obwodów nn po odebraniu dodatkowej sekwencji niskiego napięcia
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Napięcie sterujące [Uc]	12...24 V AC 12...24 V DC

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	5 A w 250 V prąd przemienny (AC) 0,01 A w 10 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	4000 V
Sygnalizacja lokalna	LED zielony dla załączony
Podtrzymanie zasilania	0,22 W
Moc rozruchowa zasilania	0,11 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------