



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iSD
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	6 A: 24 V DC 2 A: 60 V DC 1,5 A: 110 V DC 1 A: 250 V DC 6 A: 24-230 V AC - 50 Hz 3 A: 415 V AC - 50 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	IC60 RCBO
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	71 mm
Produktgewicht	35 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25...4 mm² - fest Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25...2,5 mm² - flexibel Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm² - fest Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm² - flexibel Klemmschraube (unten) 1 Kabel 2,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	6 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	0,6 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------