



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип продукта	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое название устройства	iMNx
Напряжение цепи управления	380...415 V пер. ток 50/60 Hz
Тип привода	С внешним питанием
Шаг 9 мм	2

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Индикатор наличия напряжения	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 12 мм ² - жесткий Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,11 мм ² - жесткий Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 10 мм ² - гибкий Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,11 мм ² - гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	1 Н·м
Код совместимости	iMNx

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
-----------	------------------

Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---