



UVP zzgl. MwSt* : 22,75 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	IATLs
Produkt oder Komponententyp	Dezentrale Anzeige der Position der Hilfsschalter
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Signalkreissspannung	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Steuerekreissspannung	24-240 V AC 50/60 Hz 24-240 V DC

Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung U_i	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV
Montagevariante	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	69 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest - mit Aderendhülse Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	11 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL iTL

Acti 9 iTL iTLi
 Acti 9 iTL iTLs
 Acti 9 iTL iTLc
 Acti 9 iTL iTLm

Produktkompatibilität	ITL (32 A) ITL (16 A)
-----------------------	--------------------------

Montage

Überspannungskategorie	III
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------