

A9C15410

Zentral Ein-/Ausschalten mehr. Gruppen Fernschaltern iATLc+c, 24-240V AC

EAN Code : 3606480374920



UVP zzgl. MwSt* : 45,30 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	iATLc+c
Produkt oder Komponententyp	Zentrales Ein- und Ausschalten mehrerer zentraler Ein- und Ausschaltungen
Steuerkreisspannung	24-240 V AC 50/60 Hz Impuls

Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung Ui	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV
Fernsteuerbetätigungsart	2 Schaltereingänge
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	86 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm² - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - mit Aderendhülse Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	11 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL iTLc Acti 9 iTL iATLc Acti 9 iTL iATLc+s

Montage

Überspannungskategorie	III
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------