Produktdatenblatt Technische Daten

A9C15412

Kaskadenschaltung iATL4, 230V AC

EAN Code: 3606480374944



UVP zzgl. MwSt* : 78,80 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9	
Kurzbezeichnung des Geräts	IATL4	
Produkt oder Komponententyp	Step by stel control auxiliary	<u> </u>
Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz Impuls 50 ms	

Zusatzmerkmale

Zusatzmerkmale		
Nennisolationsspannung Ui	440 V	-
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV	:
Fernsteuerbetätigungsart	Drucktaste	
Schrittfolgen	1. Impuls - TL1 an , TL2 aus 3. Impuls - TL1 an , TL2 an 4. Impuls - TL1 aus , TL2 aus 2. Impuls - TL1 aus , TL2 an	
Montagevariante	Befestigt, zwischen 2 TL	
Montagehalterung	DIN-Schiene	
9-mm-Raster	4	
Höhe	86 mm	1
Breite	36 mm	
Tiefe	71 mm	
Farbe	Weiß	
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen Kabel 0,54 mm² - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,54 mm² - Kabelfestigkeit: fest - mit Aderendhülse Tunnelklemmen Kabel 14 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 14 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Aderendhülse	
Drahtabisolierungslänge	11 mm	i
Anzugsmoment	1 Nm	
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs	

5 1 1 4 4 40 100 100	ITI (00 A)	
Produktkompatibilitat	ITL (32 A)	
1 Todakkikompalibilitat	112 (32) ()	
	ITI (16 A)	
	ITL (16 A)	

Montage

Überspannungskategorie	III
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2050 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.	
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil	
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months