



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia	IATL4
Typ produktu lub komponentu	Sterowanie pomocnicze krokowe
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50/60 Hz impuls 50 ms

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Rodzaj zdalnego sterowania	Przycisk
Sekwencje stopni	1st impuls - TL1 wł., TL2 wył. 3-ci impuls - TL1 wł., TL2 wł. 4-ty impuls - TL1 wył., TL2 wył. 2-gi impuls - TL1 wył., TL2 wł.
Sposób montażu	Zamocowany między 2 TL
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	86 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	71 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego przewód 0,5...4 mm ² - sztywność kabla: sztywny Zaciski typu tunelowego przewód 0,5...4 mm ² - sztywność kabla: sztywny - z końcówką kablową Zaciski typu tunelowego przewód 1...4 mm ² - sztywność kabla: elastyczny Zaciski typu tunelowego przewód 1...4 mm ² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową
Gługość odizolowanego odcinka	11 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs

Zgodność produktu	ITL (32 A) ITL (16 A)
-------------------	--------------------------

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	III
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Normy	EN/IEC 60669-2-2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------