

UVP zzgl. MwSt* : 86,30 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Time delay auxiliary
Kurzbezeichnung des Geräts	IATEt
Steuerelektrische Spannung	24...110 V DC Impuls 24-240 V AC 50/60 Hz gehalten

Zusatzmerkmale

Typ Einstellung	Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	2 s...10 min 2 s...10 h 6 - 60 s 1 - 10 s 6 s...1 h
Maximaler Ausgangsstrom	0,2 A Halten 3 A Einschaltstrom
Halteleistungsaufnahme in VA	5 VA
Montagevariante	Befestigt, links an TL oder CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	440 V
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Anschlüsse - Klemmen	Ausgangsleitung: gelbe Clips Anschluss Eingang: Tunnelklemmen 2 Kabel 2,5 mm² flexibel Anschluss Eingang: Tunnelklemmen 2 Kabel 1,5 mm² fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iCT Acti9 iTL
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude
Kompatibilitätscode	IATet

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	40...80 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------