



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Pomocniczy czas opóźnienia
Skrócona nazwa urządzenia	IATEt
Napięcie sterujące [Uc]	24...110 V DC impuls 24...240 V AC 50/60 Hz bistabilny

Parametry uzupełniające

Rodzaj nastaw	Konfiguracja opóźnienia
Time delay range	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Największy prąd wyjściowy	0,2 A trzymanie 3 A rozruch
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	5 VA
Sposób montażu	Zamocowany po lewej stronie od TL lub CT
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Kategoria przepięciowa	III
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	440 V
Normy	EN/IEC 60669-2-2
Przylączy - zaciski	Połączenie wyjściowe: żółte zatrzaski Połączenie wejścia: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny

	Połączenie wejścia: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	0,8 N.m
Zgodność gamy	Acti9 Acti9 iCT Acti9 Acti9 iTL
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Kod zgodności	IATeT

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------