



### Основные характеристики

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Серия продукта              | ICT                                      |
| Серия                       | Acti 9                                   |
| Краткое название устройства | iACTs                                    |
| Тип продукта                | Дистанционная индикация, вспомогательная |
| Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами       |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение цепи сигнализации                         | 24 V пер./пост. тока: 10 mA<br>230 V пер. ток: 50/60 Hz 5 A<br>230 V пер. ток: 50/60 Hz 2 A<br>130 V пост. ток: 1 A                                                                                                                                                                    |
| Напряжение цепи управления                           | 24...240 V пер. ток 50/60 Hz<br>24...130 V пост. ток                                                                                                                                                                                                                                   |
| Совместимость серий продукта                         | Acti 9 ICT                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Исполнение выключателя                               | Закрепленный, справа от трансформатора тока                                                                                                                                                                                                                                            |
| Монтажная опора                                      | 35 мм симметричная DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Шаг 9 мм                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Высота                                               | 81 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ширина                                               | 9 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Глубина                                              | 68 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Цвет                                                 | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Клеммный блок                                        | Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм <sup>2</sup><br>Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) жесткий 1,5 мм <sup>2</sup><br>Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) жесткий 1,5...2,5 мм <sup>2</sup><br>Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) гибкий 1,5...2,5 мм <sup>2</sup> |
| Длина зачистки проводов                              | 9 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Момент затяжки         | 0,8 Н-м                                       |
| Совместимость продукта | ICT                                           |
| Сегмент рынка          | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия |
| Код совместимости      | IACts                                         |

### Условия эксплуатации

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Стандарты                                  | EN 60947-5                              |
| Степень защиты IP                          | IP20<br>IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2                                       |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °C                            |
| Рабочая температура                        | -20...50 °C                             |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...70 °C                             |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                                        | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                              |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|