



Основные характеристики

Серия продукта	ICT
Серия	Acti 9
Краткое название устройства	iACTs
Тип продукта	Дистанционная индикация, вспомогательная
Состав сигнальных контактов	2 Н.О.

Дополнительные характеристики

Напряжение цепи сигнализации	24 V пер./пост. тока: 10 mA 230 V пер. ток: 50/60 Hz 5 A 230 V пер. ток: 50/60 Hz 2 A 130 V пост. ток: 1 A
Напряжение цепи управления	24...240 V пер. ток 50/60 Hz 24...130 V пост. ток
Совместимость серий продукта	Acti 9 ICT
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 V
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Исполнение выключателя	Закрепленный, справа от трансформатора тока
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	81 мм
Ширина	9 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Клеммный блок	Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм ² Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 1,5 мм ² Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) жесткий 1,5...2,5 мм ² Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 1,5...2,5 мм ²
Длина зачистки проводов	9 мм

Момент затяжки	0,8 Н-м
Совместимость продукта	ICT
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	IACts

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-5
Степень защиты IP	IP20 IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---