



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Overvoltage protection auxiliary (2 circuits)
Kurzbezeichnung des Geräts	IACTp
Steuerekreissspannung	12...48 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Typ Einstellung	Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	1...36000 s
Halteleistungsaufnahme in VA	3 VA
Montagevariante	Befestigt, links an CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	440 V
Normen	IEC/EN 61095
Anschlüsse - Klemmen	Steuerekreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 2,5 mm² flexibel Steuerekreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1,5 mm² fest Steuerekreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm² fest Steuerekreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Steuerekreis: gelbe Clips
Drahtabisolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iCT
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe
Kompatibilitätscode	IACTp

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	40...70 °C

Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------