



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Spannungsadapter
Kurzbezeichnung des Geräts	IMDU

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 RCA Acti 9 Reflex iC60
Nennisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Steuerkreisspannung	24...48 V AC/DC
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	1
Höhe	78 mm
Breite	9 mm
Tiefe	74 mm
Produktgewicht	53 g
Farbe	Weiß
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlüssefest 1,5 mm ² Tunellanschlüsseflexibel 1,5 mm ² Tunellanschlüsseflexibel mit Aderendhülse 1,5 mm ²
Drahtisolationslänge	6 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMDU

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 in modulares Gehäuse (Isolierung Klasse II) entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------