



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип продукта	Voltage adaptor
Краткое название устройства	IMDU

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 RCA Acti 9 Reflex iC60
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Напряжение цепи управления	24...48 В пер./пост. тока
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	78 мм
Ширина	9 мм
Глубина	74 мм
Вес	53 г
Цвет	Белый
Клеммный блок	Клеммы туннельного типа жесткий 1,5 мм ² Клеммы туннельного типа гибкий 1,5 мм ² Клеммы туннельного типа гибкий с наконечником 1,5 мм ²
Длина зачистки проводов	6 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Код совместимости	IMDU

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 в модульный шкаф класс II) в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C

Рабочая температура	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---