



### Hauptmerkmale

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                    | Acti 9                                                                    |
| Produkt oder Komponententyp | Double control input auxiliary                                            |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | iACTc                                                                     |
| Steuerekreissspannung       | 230...240 V AC 50/60 Hz Impuls 250 ms<br>230...240 V AC 50/60 Hz gehalten |
| Nennhilfsspannung [UH,nom]  | 220-240 V AC bei 50/60 Hz                                                 |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximaler Ausgangsstrom                | 0,2 A Halten<br>2 A Einschaltstrom                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Halteleistungsaufnahme in VA           | 3 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montagevariante                        | Befestigt, links an CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montagehalterung                       | DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9-mm-Raster                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe                                   | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breite                                 | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiefe                                  | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                                  | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Überspannungskategorie                 | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nennisolationsspannung Ui              | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normen                                 | IEC/EN 61095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschlüsse - Klemmen                   | Steuerekreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Steuerekreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> fest<br>Steuerekreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> fest<br>Steuerekreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse<br>Steuerekreis: gelbe Clips |
| Drahtabsolierungslänge                 | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anzugsmoment                           | 0,8 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kompatible Produktfamilie              | Acti9 iCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marktsegment                           | Kleingewerbe<br>Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kompatibilitätscode | IACtc |
|---------------------|-------|

## Montage

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -5...50 °C                |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C               |

## Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|