



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Double control input auxiliary
Kurzbezeichnung des Geräts	iACTc
Steuerkreisspannung	24...48 V AC 50/60 Hz Impuls 250 ms 24...48 V AC 50/60 Hz gehalten
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24-48 V AC bei 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Maximaler Ausgangsstrom	0,2 A Halten 2 A Einschaltstrom
Halteleistungsaufnahme in VA	3 VA
Montagevariante	Befestigt, links an CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	440 V
Normen	IEC/EN 61095
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 2,5 mm² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel 1,5 mm² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Steuerkreis: gelbe Clips
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iCT
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

Kompatibilitätscode	IACtc
---------------------	-------

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------