



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Двойной вход управления, вспомогательный
Краткое название устройства	iACTс
Напряжение цепи управления	24...48 V пер. ток 50/60 Hz импульсная 250 мс 24...48 V пер. ток 50/60 Hz непрерывная
Номинальное напряжение питания [Us]	24...48 V пер. ток в 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Макс. выходной ток	0,2 A удержание 2 A бросок
Потребляемая мощность при удержании, VA	3 В·А
Исполнение выключателя	Фикс., слева на СТ
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Категория перенапряжения	III
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	4 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	440 В
Стандарты	IEC/EN 61095
Соединения – клеммы	Цепь управления: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий Цепь управления: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 1,5 мм ² жесткий Цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5...2,5 мм ² жесткий Цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5...2,5 мм ² гибкий с наконечником Цепь управления: желтые зажимы
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	0,8 Н·м
Совместимость серий продукта	Acti9 iCT

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья
Код совместимости	IACTc

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---