



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iCT
Тип продукта	Контактор
Краткое название устройства	ICT
Область применения	Motor-heating-lighting
Poles	2P
[Ie] номинальный рабочий ток	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Конфигурация главных контактов	2 Н.О.
Тип сети	Переменный ток
Тип привода	Дистанционное и ручное управление
Напряжение цепи управления	127 V пер. ток 60 Hz

Дополнительные характеристики

Частота сети	60 Hz
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 60 Hz
Максимальная мощность	6 Вт в 250 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Тип сигнала управления	Непрерывная
Частота коммутации	100 переключений/день
Индикатор наличия напряжения	Индикатор действия
Потребляемая мощность при удержании, VA	4,6 В·А
Потребляемая мощность при срабатывании	34 В·А
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	85 мм

Ширина	36 мм
Глубина	73,5 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы IEC/EN 61095 40 A 60 Hz AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 15 A 60 Hz AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 60 Hz AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5B
Соединения – клеммы	Цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий Цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5...2,5 мм² жесткий Силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6...16 мм² гибкий Силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6...25 мм² жесткий Цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5...2,5 мм² гибкий
Момент затяжки	Цепь управления: 0,8 Н-м Силовая цепь: 3,5 Н-м
Совместимость продукта	IACTs IACTp IATEt IACTc
Код совместимости	ICT
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC/EN 61095
Уровень шума	30 дБ
Теплоотдача	2,1 Вт
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Высота над уровнем моря	2000 м
Рабочая температура	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---