

UVP zzgl. MwSt\* : 48,05 EUR



### Hauptmerkmale

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                         |
| Produktname                 | Acti 9 iCT                     |
| Produkt oder Komponententyp | Schütz                         |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | ICT                            |
| Geräteanwendung             | Motor - Heizung - Beleuchtung  |
| Poles                       | 2P                             |
| Nennbetriebsstrom Ie        | 16 A AC-7A<br>6 A AC-7B        |
| Zus. des Polkontakts        | 1 S + 1 Ö                      |
| Netzwerkanschluss           | AC                             |
| Betätigungsart              | Remote- und manuelle Steuerung |
| Steuerkreisspannung         | 230...240 V AC 50 Hz           |

### Zusatzmerkmale

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Netzwerkfrequenz                         | 50 Hz                  |
| Betriebsbemessungsspannung Ue            | 250 V AC 50 Hz         |
| Max. Leistung                            | 1,2 W bei 250 V AC     |
| Nennisolationsspannung Ui                | 500 V AC 50/60 Hz      |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV                   |
| Typ des Steuersignals                    | Gehalten               |
| Taktfrequenz                             | 100 Schaltvorgänge/Tag |
| Lokale Signalisierung                    | Aktions-Anzeige        |
| Halteleistungsaufnahme in VA             | 2,7 VA                 |
| Anzugsleistung in VA                     | 9,2 VA                 |
| Montagevariante                          | Schraubklemmen         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehalterung        | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9-mm-Raster             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe                    | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breite                  | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiefe                   | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farbe                   | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A<br>30000 Zyklen IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B<br>30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B |
| Anschlüsse - Klemmen    | Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest<br>Hauptstromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1...4 mm² flexibel<br>Hauptstromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5...6 mm² fest<br>Steuerkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5...2,5 mm² fest<br>Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5...2,5 mm² flexibel                             |
| Anzugsmoment            | Steuerkreis: 0,8 Nm<br>Hauptstromkreis: 0,8 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktkompatibilität   | IACtS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatibilitätscode     | ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marktsegment            | Kleingewerbe<br>Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Montage

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | IEC/EN 61095                                                                |
| Geräuschpegel                    | 30 dB                                                                       |
| Wärmeableitung                   | 0,9 W                                                                       |
| Schutzart (IP)                   | IP20                                                                        |
| Verschmutzungsgrad               | 2                                                                           |
| Tropenfest                       | 2 entspricht EN 60947-4-1<br>2 entspricht EN 61095<br>2 entspricht IEC 1095 |
| Relative Feuchtigkeit            | 95 % bei 55 °C                                                              |
| Aufstellungshöhe                 | 2000 m                                                                      |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -5...60 °C                                                                  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|