



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iTL
Тип продукта	Импульсное реле
Краткое название устройства	ITL
Область применения	Стандарт
Poles	2P
Конфигурация главных контактов	2 Н.О.
[In] номинальный ток	16 A
Тип сети	Переменный ток
Напряжение цепи управления	130 V пер. ток 50/60 Hz 48 В пост. ток

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
Тип привода	Дистанционное и ручное управление Отключение катушки
Тип сигнала управления	Импульсная
Частота коммутации	5 операций коммутации в минуту 100 переключений/день
Длительность импульса	50 мс...1 с
Тип дистанционного управления	Кнопка с подсветкой 3 мА
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	84 мм

Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Электрическая износостойкость	AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы
Соединения – клеммы	Цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0,5...4 мм ² жесткий Цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0,5...4 мм ² жесткий с кабельным наконечником Цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий Цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1...4 мм ² гибкий с наконечником Силовая цепь: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5...4 мм ² жесткий Силовая цепь: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5...4 мм ² жесткий с кабельным наконечником Силовая цепь: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5...4 мм ² гибкий Силовая цепь: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5...4 мм ² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	11 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость серий продукта	iATEt iATLc iATLc+s iATLm iATLs iETL iTL 16 iATLc+c

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 669-1 EN 669-2-2
Сертификаты	ГОСТ
Качественные этикетки	NF VDE CEBEC KEMA IMQ
Уровень шума	60 дБ
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 (при размыкании) IP40 в соответствии с IEC 60529 (в оболочке)
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---