

UVP zzgl. MwSt\* : 57,00 EUR



### Hauptmerkmale

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                              |
| Produktname                 | Acti 9 iTL                          |
| Produkt oder Komponententyp | Impulsrelais                        |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | ITL                                 |
| Geräteanwendung             | Standard                            |
| Poles                       | 4P                                  |
| Zus. des Polkontakts        | 4 NO                                |
| Nennstrom [In]              | 16 A                                |
| Netzwerkanschluss           | AC                                  |
| Steuerkreisspannung         | 230...240 V AC 50/60 Hz<br>110 V DC |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Netzwerkfrequenz              | 50/60 Hz                                          |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 415 V AC 50/60 Hz                                 |
| Betätigungsart                | Remote- und manuelle Steuerung                    |
| Typ des Steuersignals         | Impuls                                            |
| Taktfrequenz                  | 5 Schaltvorgänge/Minute<br>100 Schaltvorgänge/Tag |
| Impulsdauer                   | 50 ms...1 s                                       |
| Fernsteuerbetätigungsart      | Leucht-Drucktaste 3 mA                            |
| Lokale Signalisierung         | ON/OFF-Anzeige                                    |
| Montagevariante               | Befestigt                                         |
| Montagehalterung              | DIN-Schiene                                       |
| 9-mm-Raster                   | 4                                                 |
| Höhe                          | 84 mm                                             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite                    | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiefe                     | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrische Lebensdauer   | AC-21: 200000 Zyklen<br>AC-22: 100000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anschlüsse - Klemmen      | Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> fest<br>Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> fest mit Aderendhülse<br>Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm <sup>2</sup> fest<br>Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm <sup>2</sup> fest mit Aderendhülse<br>Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Hauptstromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabsolierungslänge    | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzugsmoment              | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompatible Produktfamilie | iATeT<br>iATL4<br>iATLc<br>iATLc+s<br>iATLm<br>iATLs<br>iATLz<br>iETL iTL 16<br>iATLc+c<br>iATL24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Montage

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | EN 669-1<br>EN 669-2-2                                                            |
| Produktzertifizierungen          | GOST<br>CCC                                                                       |
| Qualitätslabel                   | KEMA<br>CEBEC<br>NF<br>VDE<br>IMQ                                                 |
| Geräuschpegel                    | 60 dB                                                                             |
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht IEC 60529 (bei Öffnung)<br>IP40 entspricht IEC 60529 (im Schrank) |
| Verschmutzungsgrad               | 3                                                                                 |
| Tropenfest                       | 2                                                                                 |
| Relative Feuchtigkeit            | 95 % bei 55 °C                                                                    |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...50 °C                                                                       |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                       |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|