

UVP zzgl. MwSt\* : 29,85 EUR



### Hauptmerkmale

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                             |
| Produkt oder Komponententyp | Erweiterungsmodul für Impulsrelais |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | IETL iTL 16                        |
| Geräteanwendung             | Fernsteuerung                      |
| Beschreibung der Pole       | 2P                                 |
| Zus. des Polkontakts        | 1 C/O + 1 S                        |
| Nennstrom [In]              | 16 A                               |
| Netzwerkanschluss           | AC                                 |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Netzwerkfrequenz              | 50/60 Hz                       |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 415 V AC 50/60 Hz              |
| Betätigungsart                | Fernsteuerung<br>Kippschalter  |
| Typ des Steuersignals         | Impuls                         |
| Taktfrequenz                  | 5 Schaltvorgänge/Minute        |
| Impulsdauer                   | 50 ms                          |
| Fernsteuerbetätigungsart      | Leucht-Drucktaste 3 mA         |
| Lokale Signalisierung         | ON/OFF-Anzeige                 |
| Steuerkreissspannung          | 48 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC    |
| Stromvers.-Eingangsleistung   | 19 VA                          |
| Montagevariante               | Befestigt, rechts an TL        |
| Montagehalterung              | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster                   | 2                              |
| Höhe                          | 60 mm                          |

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Breite                    | 18 mm                                                   |
| Tiefe                     | 84 mm                                                   |
| Farbe                     | Weiß                                                    |
| Elektrische Lebensdauer   | AC-21: 200000 Zyklen<br>AC-22: 100000 Zyklen            |
| Anschlüsse - Klemmen      | Tunnelklemmen - $\leq 6 \text{ mm}^2$                   |
| Zusatzanschlussklemme     | Tunellanschlüsse Steuerkreis in 0,5...6 mm <sup>2</sup> |
| Kompatible Produktfamilie | Acti 9 iTL iTL<br>Acti 9 iTL iTLi                       |
| Produktkompatibilität     | ITL 16A                                                 |

## Montage

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Normen                           | EN 669-2-2<br>EN 669-1            |
| Produktzertifizierungen          | GOST                              |
| Qualitätslabel                   | VDE<br>NF<br>IMQ<br>KEMA<br>CEBEC |
| Geräuschpegel                    | 60 dB                             |
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht IEC 60529         |
| Verschmutzungsgrad               | 3                                 |
| Tropenfest                       | 2 entspricht IEC 60068-1          |
| Relative Feuchtigkeit            | 95 % bei 55 °C                    |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...50 °C                       |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                       |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|