

UVP zzgl. MwSt* : 42,85 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Erweiterungsmodul für Impulsrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	IETL iTL 32
Geräteanwendung	Fernsteuerung
Beschreibung der Pole	1P
Zus. des Polkontakts	1 NO
Nennstrom [In]	32 A
Netzwerkanschluss	AC

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	415 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Kippschalter Fernsteuerung
Typ des Steuersignals	Impuls
Taktfrequenz	5 Schaltvorgänge/Minute
Impulsdauer	50 ms
Fernsteuerbetätigungsart	Leucht-Drucktaste 3 mA
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Steuereinkreisspannung	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Stromvers.-Eingangsleistung	19 VA
Montagevariante	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	60 mm

Breite	18 mm
Tiefe	84 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-21: 50000 Zyklen AC-22: 20000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - <= 10 mm²
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL iTL
Produktkompatibilität	ITL 32A

Montage

Normen	EN 669-1 EN 669-2-2
Geräuschpegel	60 dB
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------