



Основные характеристики

Область применения	Распределение Управление
Серия	Acti 9
Наименование продукта	Reflex iC60
Краткое название устройства	Reflex iC60H
Тип продукта	Интегрированный автоматический выключатель системы управления
Описание полюсов	2P
Число защищенных полюсов	2
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	B

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	40 А
Частота сети	50/60 Гц
Код отключающей способности	H
Отключающая способность	30 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
Индикатор положения контакта	Да
Тип привода	Кнопка вкл/выкл Дистанционное управление с пом. непрерывной команды Тумблер Дистанционное управление с пом. импульсной команды
Тип сигнала управления	Непрерывная Поддерживаемое очень низкое напряжение Импульсная
Индикатор наличия напряжения	Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово Красный светодиодный индикатор: Отказ

	Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz 24 V пер. ток 50/60 Hz 48 В пер. ток 50/60 Hz 24 V пост. ток 48 В пост. ток
Номинальное напряжение питания [Us]	230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	9
Высота	84 мм
Ширина	81 мм
Глубина	77 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая износостойкость	АС-1: 50000 циклы переменный ток 50 Гц
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Описание параметров блокировки	Замок для блокировки в положении ОТКЛ.
Защита от замыкания на землю	Отдельный блок
Совместимость продукта	С ПЛК

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	93 % в 40 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---