



UVP zzgl. MwSt* : 244,00 EUR



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Geräteanwendung | Steuerung Verteilung |
| Baureihe | Acti 9 |
| Produktname | Reflex iC60 |
| Kurzbezeichnung des Geräts | Reflex iC60H |
| Produkt oder Komponententyp | Eingebauter Steuerungsleistungsschalter |
| Beschreibung der Pole | 2P |
| Anzahl von geschützten Polen | 2 |
| Netzwerkanschluss | AC |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch |
| Charakteristik | C |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Nennstrom [In] | 10 A |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Leitungssch.-Leistungskennz. | H |
| Ausschaltvermögen | 30 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bei 380-415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 |
| Nennisolationsspannung Ui | 500 V AC |
| Plus-Kontaktanzeige | Ja |
| Betätigungsart | Fernsteuerung durch Impuls Kippschalter ON/OFF button Fernsteuerung durch kontinuierlichen Befehl |
| Typ des Steuersignals | Impuls Gehalten Maintained very low voltage |
| Lokale Signalisierung | Green LED: device ON |

Flashing LED: device overheat
 Red LED: fault
 Flashing LED: device ready
 Flashing LED: device tripped

| | |
|--|---|
| Steuerkreisspannung | 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC |
| Nennhilfsspannung [UH,nom] | 230 V AC bei 50/60 Hz |
| Montagevariante | Befestigt |
| Montagehalterung | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 9 |
| Höhe | 84 mm |
| Breite | 81 mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Farbe | Weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 50000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | AC-1: 50000 Zyklen AC 50 Hz |
| Sperrvorrichtung | Verriegelbar |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Schloss in AUS-Stellung |
| Erdschlussschutz | Separater Block |
| Produktkompatibilität | With PLC |

Montage

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Tropenfest | 2 |
| Relative Feuchtigkeit | 93 % bei 40 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|