Produktdatenblatt **Technische Daten**

A9C66416

Reflex iC60H Ti24 16A 4P D, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter

EAN Code: 3606480455261





Hauptmerkmale

		Premium [™] g
	UVP zzgl. MwSt* : 356,00 EUR	eck verwendet wer
Hauptmerkmale		Lir die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.
Geräteanwendung	Steuerung Verteilung	te für bes
Baureihe	Acti 9	roduk.
Produktname	Reflex iC60	Ser P
Kurzbezeichnung des Geräts	Reflex iC60H	eit die
Produkt oder Komponententyp	Eingebauter Steuerungsleistungsschalter	lichke
Beschreibung der Pole	4P	
Anzahl von geschützten Polen	4	er Ve
Netzwerkanschluss	AC	
Technologie der Auslöseeinheit	Thermomagnetisch	nu Bii
Charakteristik	D	ng der E
Zusatzmerkmale Nennstrom [In]	16 A	ir die Beurteilu

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	16 A	:
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz	
LeitungsschLeistungskennz.	Н	Į.
Ausschaltvermögen	30 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bei 380-415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2	:
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC	:
Plus-Kontaktanzeige	Ja	:
Betätigungsart	Fernsteuerung durch Impuls ON/OFF button Kippschalter Fernsteuerung durch kontinuierlichen Befehl	
Typ des Steuersignals	Gehalten Maintained very low voltage Impuls	:
Lokale Signalisierung	Green LED: device ON	

	Red LED: fault Flashing LED: device ready Flashing LED: device tripped Flashing LED: device overheat
Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
Nennhilfsspannung [UH,nom]	230 V AC bei 50/60 Hz
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	13
Höhe	84 mm
Breite	117 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 50000 Zyklen AC 50 Hz
Sperrvorrichtung	Verriegelbar
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Schloss in AUS-Stellung
Erdschlussschutz	Separater Block
Produktkompatibilität	With PLC

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	93 % bei 40 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.	
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil	
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 months
