



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie pomocnicze do samoczynnego ponownego zamykania
Skrócona nazwa urządzenia	ARA iID
Konfiguracja styków sygnałowych	2 OF zestyki bezpotencjałowe
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Zahamowanie automatyki bistabilny 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Natychmiastowe ponowne zamknięcie impuls 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wejściowy	5 mA
Czas trwania impulsu	>= 200 ms Obwód sterowania
Czas odpowiedzi	< 500 ms
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Pobór mocy	2 W
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Wartość nastawy	Program 1: 15 prób ponownego zamknięcia, długi stały cykl
Sygnalizacja lokalna	Błyśkanie pomarańczowy LED: nie robocze Błyśkanie zielony LED: praca normalna Błyśkanie Czerwony LED: trwa cykl ponownego włączania Stacjonarny Czerwony LED: urządzenie do samoczynnego ponownego włączania zablokowane
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Szerokość w modułach 9 mm	7
Wysokość	93 mm

Szerokość	63 mm
Głębokość	75,5 mm
Masa produktu	470 g
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	5000 cykl
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Gługość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 10 mm dla spód połączenie Wejście: 10 mm dla spód połączenie Wyjście: 8 mm dla góra połączenie
Moment dokręcania	Zasilanie: 1 N.m Wejście: 1 N.m Wyjście: 0,7 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iID wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Zgodność produktu	4P iID

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa	II
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	93 % w 40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------