



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип продукта	Устройство автоматического повторного включения, вспомогательное
Краткое название устройства	ARA iLD
Набор вспомогательных контактов	2 сухие контакты
Напряжение цепи сигнализации	24 V 10 mA пер./пост. тока 230 V 1 A пер. ток

Дополнительные характеристики

Тип управления	Подавление автоматики непрерывная 230 V переменный ток 50/60 Гц Обязательное повторное замыкание импульсная 230 V переменный ток 50/60 Гц
Входной ток	5 mA
Длительность импульса	≥ 200 мс цепь управления
Время срабатывания	< 500 ms
Номинальное напряжение питания [Us]	230 V AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц
Потребляемая мощность в Вт	2 Вт
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Значение уставки	ПРОГРАММА 1: 15 повторных включений, длительный фиксированный цикл
Локальная индикация	Мигание оранжевый светодиод: Не работает Мигание зеленый светодиод: нормальная работа Мигание красный светодиод: Цикл повторного замыкания в действии Закрепленный красный светодиод: автоматический выключатель заблокирован
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Нет

Шаг 9 мм	7
Высота	93 мм
Ширина	63 мм
Глубина	75,5 мм
Вес	470 г
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Длина зачистки проводов	Блок питания: 10 мм для нижний соединение Вход: 10 мм для нижний соединение Выход: 8 мм для сверху соединение
Момент затяжки	Блок питания: 1 Н-м Вход: 1 Н-м Выход: 0,7 Н-м
Совместимость серий продукта	Acti 9 iID residual current circuit breaker (RCCB)
Совместимость продукта	4P iID

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947
Категория перенапряжения	II
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	93 % в 40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---