



UVP zzgl. MwSt\* : 173,00 EUR

### Hauptmerkmale

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Acti 9                                                |
| Produktname                    | Acti 9 iDPN Vigi                                      |
| Produkt oder Komponententyp    | Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | IDPN H Vigi                                           |
| Geräteanwendung                | Verteilung                                            |
| Beschreibung der Pole          | 1P + N                                                |
| Anzahl von geschützten Polen   | 1                                                     |
| Neutralposition                | Links                                                 |
| Nennstrom [In]                 | 6 A                                                   |
| Netzwerkanschluss              | AC                                                    |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch                                      |
| Charakteristik                 | C                                                     |
| Erdschlussempfindlichkeit      | 30 mA                                                 |
| Erdschlussschutz-Zeitverzöger. | Unverzögert                                           |
| Erdschluss-Schutzklasse        | Type A                                                |
| Ausschaltvermögen              | 10000 A Icn bei 220-2                                 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begrenzungs-kategorie                                 | 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                                                             |
| Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>                 | 400 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                            |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U <sub>imp</sub> ] | 4 kV                                                                                                                                                                                                      |
| Plus-Kontaktanzeige                                   | Ja                                                                                                                                                                                                        |
| Betätigungsart                                        | Kippschalter                                                                                                                                                                                              |
| Lokale Signalisierung                                 | EIN, AUS, ausgelöst                                                                                                                                                                                       |
| Montagevariante                                       | Schraubklemmen                                                                                                                                                                                            |
| Montagehalterung                                      | DIN-Schiene                                                                                                                                                                                               |
| Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität         | Oben oder unten: ja                                                                                                                                                                                       |
| 9-mm-Raster                                           | 4                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe                                                  | 85 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                                                | 36 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Tiefe                                                 | 73 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Produktgewicht                                        | 125 g                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe                                                 | Weiß                                                                                                                                                                                                      |
| Mechanische Lebensdauer                               | 20000 Zyklen                                                                                                                                                                                              |
| Elektrische Lebensdauer                               | 20000 Zyklen                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen                | Sperrvorrichtung                                                                                                                                                                                          |
| Anschlüsse - Klemmen                                  | Einzelklemme oben oder unten 1...16 mm <sup>2</sup> fest<br>Einzelklemme oben oder unten 1...10 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Einzelklemme oben oder unten 1...10 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtisolationlänge                                   | 15 mm für oben oder unten Verbindung                                                                                                                                                                      |
| Anzugsmoment                                          | 2 Nm oben oder unten                                                                                                                                                                                      |
| Erdschlussschutz                                      | Integriert                                                                                                                                                                                                |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|