



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iPB
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Skrócona nazwa urządzenia	IPB
Normy	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Typ i konfiguracja styków	1 NC
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	20 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj sterowania	1 przycisk Czerwony
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: Clario Góra: Libro Góra: ProDis
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	71,5 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-22: 30000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Przyłącza - zaciski	Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm ² sztywny Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm ² elastyczny Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm ² elastyczny z tulejką Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm ² sztywny Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm

Moment dokręcania	1 N.m
-------------------	-------

Środowisko pracy	
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy