



UVP zzgl. MwSt* : 15,00 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iPB
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts	IPB
Normen	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Zusatzmerkmale

Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Nennbetriebsstrom Ie	20 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC
Betätigungsart	1 Drucktaster grau
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität	Oben: Clario Oben: Libro Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen AC 50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel 0,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel 0,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel 0,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel 2,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel 2,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse

Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------