



### Parametry podstawowe

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                       |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iPB                   |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                     |
| Skrócona nazwa urządzenia   | IPB                          |
| Normy                       | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1 |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ i konfiguracja styków                               | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                         | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                     | 250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj sterowania                                       | 1 przycisk szary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sposób montażu                                          | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podstawa montażowa                                      | 35 mm szyna symetryczna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra: Clario<br>Góra: Libro<br>Góra: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość w modułach 9 mm                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                                                | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość                                               | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trwałość elektryczna                                    | AC-22: 30000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przyłącza - zaciski                                     | Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z tulejką<br>Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Moment dokręcania | 1 N.m |
|-------------------|-------|

  

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Środowisko pracy</b>                    |              |
| Tropikalizacja                             | 2            |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C  |

  

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oferta zrównoważonego rozwoju</b>          |                                                                                                                                                                           |
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

  

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Warunki gwarancji</b> |             |
| Gwarancja                | 18 miesięcy |