



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iPB
Тип продукта	Кнопка
Краткое название устройства	IPB
Стандарты	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Дополнительные характеристики

Тип контактов	1 Н.З. 1 Н.О.
[Ie] номинальный рабочий ток	20 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Тип управления	2 кнопка зеленый/красный
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона: Clario Верхняя сторона: Libro Верхняя сторона: ProDis
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	71,5 мм
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	AC-22: 30000 циклы переменный ток 50/60 Гц
Соединения – клеммы	Не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0,5 мм ² жесткий Не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0,5 мм ² гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0,5 мм ² гибкий с наконечником Не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий Не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий

Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---