



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSSW
Тип продукта	Линейный выключатель
Краткое название устройства	ISSW
Область применения	Electrical circuit control
Тип контактов	1 переключающ.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	20 A
Тип управления	Тумблер 2 положения
Маркировка	0 - 1
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	75 мм
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	AC-22: 30000 циклы $\cos \Phi = 0.8$
Соединения – клеммы	Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0,5...2,5 мм ² гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0,5...2,5 мм ² жесткий без наконечника
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Степень загрязнения	3
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---