



### Основные характеристики

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Range of product                    | Acti 9                        |
| Наименование продукта               | Acti 9 iSSW                   |
| Тип продукта                        | Линейный выключатель          |
| Краткое название устройства         | ISSW                          |
| Область применения                  | Electrical circuit control    |
| Тип контактов                       | 2 переключающ.                |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V переменный ток 50/60 Гц |
| Стандарты                           | IEC 60947-5-1<br>IEC 60669-1  |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] номинальный рабочий ток  | 20 A                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип управления                | Тумблер 3 положения                                                                                                                                                                                                         |
| Маркировка                    | 1 - 0 - 2                                                                                                                                                                                                                   |
| Исполнение выключателя        | Защелкивающийся                                                                                                                                                                                                             |
| Монтажная опора               | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                   |
| Шаг 9 мм                      | 4                                                                                                                                                                                                                           |
| Высота                        | 82 мм                                                                                                                                                                                                                       |
| Ширина                        | 36 мм                                                                                                                                                                                                                       |
| Глубина                       | 75 мм                                                                                                                                                                                                                       |
| Цвет                          | Белый                                                                                                                                                                                                                       |
| Электрическая износостойкость | AC-22: 30000 циклы $\cos \Phi = 0.8$                                                                                                                                                                                        |
| Соединения – клеммы           | Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0,5...2,5 мм <sup>2</sup> гибкий<br>Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0,5...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий без наконечника |
| Длина зачистки проводов       | 9 мм                                                                                                                                                                                                                        |
| Момент затяжки                | 1 Н·м                                                                                                                                                                                                                       |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
|-------------------|---------------------------------|

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2            |
| Степень загрязнения                        | 3            |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °C |
| Рабочая температура                        | -20...50 °C  |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...70 °C  |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)                                |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|