Технические характеристики продукта

A9E18323

Световой индикатор iIL синий 230B

Характеристики





Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 ilL
Тип продукта	Модульный сигнал управления
Краткое название устройства	IIL
Номинальное напряжение питания [Us]	110230 V пер. ток в 50/60 Hz 110130 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Дологии от это характори	······		
Частота мигания	2 Гц		
Indicator light	1 светодиод синий, 100000 ч 0,3 Вт)		
Исполнение выключателя	Стационарный		
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка		
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона: ProDis		
Шаг 9 мм	2		
Высота	82 мм		
Ширина	18 мм		
Глубина	69,5 мм		
Цвет	Белый (RAL 9003)		
Клеммный блок	Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) жесткий 0,5 мм² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2,5 мм² Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 0,5 мм² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий с наконечником 2,5 мм²		
Длина зачистки проводов	9 мм		
Момент затяжки	1 Н-м		

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1	

Степень защиты ІР	IP2 IPxx B
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-3570 °C
Температура окружающей среды при хранении	-4080 °C

Экологичность предложения

Грин Премиум продукция	
Соответствует Декларация EC RoHS	
Да	
Да	
Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения	
Экологический профиль продукта	
Отсутствие особых требований по утилизации	
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.	

Гарантия на оборудование

-