



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iLL
Тип продукта	Модульный сигнал управления
Краткое название устройства	ILL
Номинальное напряжение питания [Us]	110...230 V пер. ток в 50/60 Hz 110...130 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Частота мигания	2 Гц
Indicator light	2 светодиода зеленый/красный, 100000 ч 0,6 Вт)
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона: ProDis
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69,5 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Клеммный блок	Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) жесткий 0,5 мм ² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2,5 мм ² Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 0,5 мм ² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм ² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий с наконечником 2,5 мм ²
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
-----------	---------------

Степень защиты IP	IP2 IPxx B
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---