



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRC
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	IRCI
Zastosowanie urządzenia	Przełącznik sterowania prądowego
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A w 250 V prąd przemienny (AC) ($\cos \varphi = 1$)
Sygnalizacja lokalna	Raporty gdy zostanie osiągnięty nastawiony próg Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia
Rodzaj nastawy	Wybór poprzez instalację: zakres pomiarowy Łącznik: nadprądowy/przetężenie Łącznik: podprądowy
Próg wyzwolenia	10...100 %
Zakres wejścia analogowego	1...10 A DC 0,15...1,5 A DC 1...10 A AC 0,15...1,5 A AC
Histeresa	5...50 %
Time delay range	0.1...10 s
Niedokładność	+/- 10 %
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC w 50/60 Hz
Pobór mocy	3 VA
Straty mocy w watach (W)	2 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	88,1 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	215 g

Kolor	Biały
Przylączy - zaciski	Zaciski typu tunelowego6 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------