



UVP zzgl. MwSt\* : 70,60 EUR



### Hauptmerkmale

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Produkt oder Komponententyp    | Einsatz                          |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | C neutral-350                    |
| Typ. d. Überspannungsableiters | Elektrisches Verteilungsnetzwerk |

### Zusatzmerkmale

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Typ der Überspann.Abl.-Klasse         | Typ 2                         |
| Technol. d. Überspannungsabl.         | GDT                           |
| Erdungssystem                         | TT<br>TN                      |
| Betriebsbemessungsspannung Ue         | 230 V AC 50 Hz                |
| Nennentladestrom                      | 20 kA                         |
| Maximaler Entladestrom                | 65 kA                         |
| Uc max. Dauerbetriebsspannung         | 260 V                         |
| Maximum [Up] voltage protection level | <1,4 kV Typ 2                 |
| Lokale Signalisierung                 | Weiß/rot Kennbit              |
| Montagevariante                       | Steckbar                      |
| Montagehalterung                      | In das SPD-Modul              |
| 9-mm-Raster                           | 2                             |
| Höhe                                  | 57 mm                         |
| Breite                                | 18 mm                         |
| Tiefe                                 | 56 mm                         |
| Produktgewicht                        | 0,044 kg                      |
| Farbe                                 | Weiß (RAL 9003)               |
| Material                              | PBT (Polybutylenterephthalat) |
| Antwortzeit                           | < 100 ns                      |

## Montage

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Normen                           | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Produktzertifizierungen          | CE                                |
| Schutzart (IP)                   | IP20 Frontseite:                  |
| Relative Feuchtigkeit            | 5...90 %                          |
| Aufstellungshöhe                 | 0...2000 m                        |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...60 °C                       |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                       |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                 |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                     |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                    |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                        |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                    |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übereerfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                   |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                              |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|