



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ produktu lub komponentu | Zdalny wskaźnik pomocniczy                                                                                                                                                                                                  |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ISR                                                                                                                                                                                                                         |
| Zestaw styków sygnałowych   | 1 Z/O                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] prąd znamionowy        | 3 A: 380...415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz<br>6 A: 220...240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz<br>1 A: 130 V prąd stały (DC)<br>1,5 A: 60 V prąd stały (DC)<br>2 A: 48 V prąd stały (DC)<br>6 A: 24 V prąd stały (DC) |
| Szerokość w modułach 9 mm   | 1                                                                                                                                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                 | Acti 9 Acti 9 iQuick PF<br>Acti 9 Acti 9 iQuick PRD<br>Acti 9 Acti 9 iPF<br>Acti 9 Acti 9 iPRC                                                                                                                                          |
| Sposób montażu                | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                             |
| Podstawa montażowa            | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                      | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość                     | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość                     | 69 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor                         | Biały                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przylączy - zaciski           | Zacisk klamrowy (spód) 3 kabel (kable) 0,16 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk klamrowy (spód) 6 kabel (kable) 0,16 mm <sup>2</sup> - elastyczny<br>Zacisk klamrowy (spód) 1 kabel (kable) 0,16 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moment dokręcania             | 1 N.m<br>1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                        |

### Środowisko pracy

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Normy              | EN/IEC 60947-5-1                |
| Stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |
| Tropikalizacja     | 2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1    |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|