



Основные характеристики

Тип продукта	Патрон
Краткое название устройства	C40-350
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV
Система заземления	TN TT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток разряда	15 кА
Максимальный ток разряда	40 кА
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	350 В
Maximum [Up] voltage protection level	<1,4 кВ тип 2
Локальная индикация	Белый/красный индикатор
Исполнение выключателя	Втычной
Монтажная опора	Для SPD модуля
Шаг 9 мм	2
Высота	57 мм
Ширина	18 мм
Глубина	56 мм
Вес	0,051 кг
Цвет	Белый (RAL 9003)
Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Время отклика	< 25 ns

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11 МЭК 61643-11: 2011
Качественные этикетки	CE
Степень защиты IP	Лицевая панель: IP20
Относительная влажность	5...90 %
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---