

UVP zzgl. MwSt* : 21,75 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 STI
Produkt oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	STI
Beschreibung der Pole	3P + N

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Auslösekurven	AM GG
Sicherungsgröße	10,3 x 38 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V AC
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Höhe	81 mm
Breite	54 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen1 Kabel 0,75...10 mm² fest Anschlüsse mit Schraubklemmen1 Kabel 0,5...6 mm² flexibel Anschlüsse mit Schraubklemmen2 Kabel 0,75...4 mm² fest

	Anschlüsse mit Schraubklemmen2 Kabel 0,5...6 mm² flexibel
Drahtabsolierungslänge	12 mm
Anzugsmoment	2 Nm

Montage

Normen	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------