



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	56

Дополнительные характеристики

Количество каналов	22 контактный Aux + N + L + Vig
Poles configuration for 1 way	1 1P + N
Межполюсный шаг	9 мм между фазой и нейтралью
Тип разъема	Зуб
Расстояние между направляющими	45 мм
Маркировка	N L1 N L2 N L3
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Ie] номинальный рабочий ток	63 А в 40 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Верхний в клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм	112
Ширина	1000 мм
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Совместимость серий продукта	Acti 9 C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 iDPN Acti 9 DT60 Acti 9 DPN Vig Multi 9 N40 Vig

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-7-1
Степень защиты IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---