

UVP zzgl. MwSt* : 23,05 EUR



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9 Clario Librio Prodis
Produkt oder Komponententyp	Überstrom- und Fehlerkontakt mit SPS-Schnittstelle
Kurzbezeichnung des Geräts	OF+SD 24
Zusammens. d. Signalkontakte	1 S + 1 Ö
Nennstrom [In]	2...100 mA: 24 V DC +/- 20 %
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Steckverbinder Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Nennisolationsspannung Ui	500 V entspricht IEC 60664-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV entspricht IEC 60664-1
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige

Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	85,5 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	28 g
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen entspricht IEC 60947-5-4
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemme Ti24 (oben) 1 Kabel 0,5...1,5 mm² - fest Federzugklemme Ti24 (oben) 1 Kabel 0,5...1,5 mm² - flexibel
Drahtabsolierungslänge	10 mm

Montage

Normen	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Qualitätslabel	CE
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1
Überspannungskategorie	III
Tropenfest	2 entspricht IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------