



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu lub komponentu	Styk OC i styk awaryjny z interfejsem PLC
Skrócona nazwa urządzenia	OF+SD 24
Zestaw styków sygnałowych	1 NO + 1 NZ
[In] prąd znamionowy	2...100 mA: 24 V prąd stały (DC) +/- 20 %
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 DPN Vig Acti 9 Acti 9 RCCB-ID Acti 9 złącza Ti24 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 C120NA-DC Acti 9 Acti 9 DPN Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 SW60-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V zgodnie z IEC 60664-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60664-1
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Stacjonarny

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	85,5 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	28 g
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	20000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-4
Przylączy - zaciski	Zacisk sprężynowy Ti24 (góra) 1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - sztywny Zacisk sprężynowy Ti24 (góra) 1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Znak jakości	CE
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664-1
Kategoria przepięciowa	III
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	93 % w 40 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------